



جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت غذا و دارو

اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی،
آرایشی و بهداشتی

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

تجدید نظر اول : ۱۳۸۶

این ضوابط توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تدوین و تصویب شده است و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده توسط فرد درون و برون سازمانی و استفاده از متن ضوابط بدون ذکر ملخه، مجاز نمی باشد.

بنام خدا

پیشگفتار:

روند رو به رشد تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی و ایجاد تغییرات در تکنولوژی و تنوع و گوناگونی محصولات تولیدی، سبب گردید تا اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۸۱ اقدام به تدوین مقررات و ضوابط جدید مناسب با علم روز غذا نماید. به این منظور تدوین ضوابط مذکور شامل حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات مختلف غذایی تا سال ۱۳۸۴ ادامه یافت ولیکن از تیر ماه سال ۱۳۸۵ سیاست تدوین ضوابط تغییر و مقرر گردید ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی بصورت ضابطه ای کلی تدوین گردیده و سایر موارد از جمله تجهیزات خط تولید، آزمایشگاه و ضوابط بهداشتی اختصاصی برای تولید هر محصول در ضوابط جداگانه ای تدوین و به تصویب برسد.

برای هماهنگی با توسعه جهانی، ضوابط در موقع لزوم اصلاح خواهد شد بدین منظور پیشنهادات مطرحه توسط کارشناسان اداره کل مورد بررسی قرار گرفته و پس از تائید، ضابطه اصلاح شده از طریق واحد اطلاع رسانی به اطلاع عموم خواهد رسید.

شایان ذکر است که ضوابط برروی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fdo.ir) موجود می باشد.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	-۱- مقدمه
۱	-۲- هدف
۱	-۳- دامنه کاربرد
۱	-۴- تعاریف و اصطلاحات
۱	-۵- GMP
۱	-۶- GMP -۱-۱- عمومی
۲	-۶- GMP -۲-۰ اختصاصی
۲	-۷- ۱-۲-۰ شرایط فضاهای عمومی و تولید
۲	-۷- ۲-۲-۰ سیستم حمل و نقل
۲	-۷- ۳-۰ تجهیزات خط تولید
۳	-۷- ۴-۰ حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید نمک طعام به روش تبلور مجدد
۳	-۷- ۵-۰ حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید نمک طعام به روش سالکس
۵	-۷- ۶-۰ حداقل تجهیزات مورد نیاز برای یددار کردن نمک طعام
۶	-۷- ۷-۰ آزمایشگاهها
۶	-۷- ۸-۰ حداقل آزمایشات فیزیکو شیمیایی مورد نیاز
۶	-۷- ۹-۰ حداقل لوازم و تجهیزات مورد نیاز
۷	-۸- پیوست
۹	-۹- ۱-۰ ویژگیهای نمک طعام
۹	-۹- ۱-۱-۰ ویژگیهای فیزیکی
۹	-۹- ۱-۲-۰ نمک طعام ید دار
۹	-۹- ۱-۳-۰ ویژگیهای شیمیایی
۱۰	-۹- ۱-۴-۰ فلزات سنگین
۱۰	-۹- ۱-۵-۰ افزودنیهای خوراکی
۱۱	-۹- ۱-۶-۰ فرآیند تولید نمک ید دار
۱۵	

لازم به ذکر است که مطالب مندرج در کادر به استثناء جداول به عنوان توصیه می باشند.



Fdop7071v1

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

حداصل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

۱- مقدمه

کارخانه های مواد غذایی برای دستیابی به یک هدف مشترک تلاش می کنند و آن تهیه، آماده سازی، بسته بندی و ایجاد کیفیت مناسب مواد غذایی است.

نمک یکی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی و مصرف خانوار درکشور می باشد که باید در تولید و عرضه بهداشتی آن توجه کافی مبذول گردد.

۲- هدف

هدف از تدوین این ضوابط، تعیین حداصل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام می باشد.

۳- دامنه کاربرد

این ضوابط درمورد واحدهای تولید کننده نمک طعام از معادن سنگ نمک (Rock Salt) و یا نمک حاصل از منابع آبی (Sea Salt, Solar Pond Salt) برای روش تبلور مجدد (Recrystallization) و نمک حاصل از منابع آبی برای روش سالکس (Salex) کاربرد دارد و جهت تاسیس کارخانه ضوابط فنی و بهداشتی ذکر شده در GMP عمومی نیز باید مد نظر قرار گیرد.

هر نوع فرآوری نمک حاصل از پس ماند و یا محصول ثانویه (Byproduct) کارخانجات صنعتی و شیمیایی که دارای فلزات سنگین و یا مواد آلی باشند، بمنظور تولید نمک طعام خوراکی معنوع می باشد.

۴- تعاریف و اصطلاحات

نمک طعام

بطور کلی نمک طعام فرآورده‌ای است مقبول، شور مزه و بدون بو است که عمدهاً حاری سدیم کلراید بوده و باقیمانده آن را مواد طبیعی ثانویه ای تشکیل می دهد که شامل کلسیم، پتاسیم، میزیم، سدیم سولفات، کربناتها، برومایدها و کلرید های کلسیم، پتاسیم و میزیم می باشد، که با توجه به مقضای آن (از دریا یا معادن سنگ نمک یا آب نمک طبیعی) روش تولید نمک متغیر می باشد.

GMP-۵

جهت تاسیس واحد، GMP عمومی و اختصاصی باید مد نظر قرار گیرد.

Fdop7071v1

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل تغذیه و دارو

معارفه غذای دارو

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید نمک طعام

GMP-۱-۵ عمومی

GMP عمومی شامل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی می باشد که با کد Fdop10611v1 برروری سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fdo.ir) موجود می باشد.

GMP-۲-۵ اختصاصی**۱-۴-۵ شرایط فضاهای عمومی و تولید**

- فضای ذخیره نمک معدن بعنوان مورد اولیه
- فضای خطوط تولید و مخازن ذخیره سازی تولید فله ای

باد آوری:

فضای خطوط تولید از مخازن ذخیره سازی نمک قبل از بسته بندی جدا شود.

- فضای ذخیره سازی سنگ نمک معدن و نمک آبی بعنوان ماده اولیه بایستی حدائق دارای شرایط ذیل باشد:

- * می تواند رویا ز یا مسقف باشد.
- * کف مجرده این فضا بایستی بتن و یا آسفالت مقاوم دربرابر تردد ماشین آلات سنگین باشد.
- * دارای شب مناسب برای هدایت آب باران و آب موجود احتمالی در نمک های آبی به یک حوضچه جمع آوری باشد.
- * حوضچه بتنی مناسب برای جمع آوری آبهای ردیف ۲ داشته باشد.
- * دارای تمهداتی به منظور جلوگیری از ورود حیوانات اهلی و وحشی باشد.

- فضای نصب خطوط تولید و مخازن ذخیره سازی فله ای محصول

- * کلیه تجهیزات فرآیند تولید بعد از محلول سازی در روش تبلور مجدد و بعد از ورود نمک به هیدرو میل در روش سالکس بایستی سربسته و از جنس مناسب که در صفحه ۱۲ توضیح داده شده است. باشد.
- * پله کانهای این برای دستیابی به نقاط کنترل و بازرسی کلیه تجهیزات تولید داشته باشد.
- * واحد تولیدی در معرض بادهای منطقه ای از سمت آزاده ها نباشد.



Fdop7071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

۵-۲-۲- سیستم حمل و نقل

جهت نمک به کافش هر چه بیشتر مواد نامحلول و خارجی برآب نمک ها با خصوصیات منکام استفاده از نمک های دریابی (طبقع آبی) باید جهت حمل نمک دریابی یا سنگ نمک (نماده اولیه) از کامیونهای اختصاصی استفاده شود. و از کامیونهای مخصوص خاکبرداری و محالع ساختمانی و یا موارد مشابه عرکز استفاده نشود.

۶- تجهیزات خط تولید

نمک طعام تصفیه شده با تکنولوژی که تولید می شود باید بتواند کلیه خصوصیات محصول نهایی ذکر شده در پیوست این ضابطه و استانداردهای معتبر اعلام شده را تأمین نماید.

۶- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید نمک طعام به روش تبلور مجدد

- واحد محلول سازی و تصفیه آب نمک

- * تجهیزات آسیاب اولیه در صورت استفاده از سنگ نمک از جنس مناسب برای صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی و سایش (فولاد زنگ نزن^۱ و یا از جنس فولادهای آلیاژی^۲)

- * میکسرهای تولید آب نمک اشیاع از جنس مناسب برای صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی (از جنس فولاد زنگ نزن ۴۰۴ و یا حوضچه های محلول سازی از بتون با روکش مناسب اپوکسی و یا کاشی)

- * مخازن ذخیره آب نمک تصفیه شده از جنس مناسب برای صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی [از جنس آهن با روکش اپوکسی شده و یا فولاد زنگ نزن و یا پلی مر های درجه غذایی (Food Grade)]

- * تجهیزات تولید محلول های کربنات سدیم و پلی الکترولیت از جنس مناسب برای صنایع غذایی (فولاد زنگ نزن ۴۰۴)

- * راکتورهای واکنش سود سوزآور و کربنات سدیم از جنس مناسب برای صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی (فولاد زنگ نزن ۴۰۴)

- * فیلتر اولیه آب نمک فرآوری شده از نوع دکانتر کلاسیک و یا دکانترهای لاملا از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی (فولاد زنگ نزن ۴۱۶)

- * فیلتر نهائی آب نمک فرآوری شده از نوع شنی از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی (فولاد زنگ نزن ۴۱۶)

- * مخازن ذخیره محلول آب نمک تصفیه شده از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی آهن با روکش اپوکسی و یا فولاد زنگ نزن و یا پلی مر فای درجه غذایی (Food Grade)

¹ Stainless steel

² Alloy steel



جمهوری اسلامی ایران

Fdop7071v2

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

حدائق صوبات فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

* واحد تولید کریستال نمک

- * کریستالایزرها از نوع وکیم یک مرحله و یا چند مرحله و یا تحت فشار یک مرحله

توضیحات: چنانچه از سیستم وکیم استفاده شود بدنه کریستالایزرها می‌تواند از فولاد زنگ نزن ۳۱۶G دیا فولاد را برلین (با درجه غذایی) باشد و چنانچه از سیستم تحت فشار استفاده گردد بدنه از جنس مولت^۱ و در هر دو حالت مبدل‌های حرارتی از جنس تیتانیوم باشد.

کلیه اجزاء سیستم‌های فوق، درگیر با آب نمک مانند کریستالایزرها، پمپ‌ها و لوله‌های انتقال و دکانترها بسته به طراحی باید از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم در برابر خوردگی آب نمک داغ باشد.

* سانتریفیوژها و متعلقات مربوطه از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی مقابله نمک و آب داغ باشد (فولاد زنگ نزن ۳۱۶G)

-تجهیزات خشک کن

* خشک کن باید از حرارت غیر مستقیم مانند هوا داغ استفاده کند و به هیچ وجه از شعله مستقیم استفاده نگردد **آنواع Vibro Fluid Bed Dryer - Flash Dryer- Rotary Drum** خشک کن‌ها باید از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی و زنگ زدگی باشد.

* سیستم‌های انتقال مواد و مخازن واسطه‌ای فرآیند همه از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی (فولاد زنگ نزن L ۲۰۴)

* سیستم تولید بخار و هوای فشرده

سیستم ید زنی، این سیستم باید به نحوی طراحی شود و در مرحله ای قرار گیرد که حداقل اطمینان از غلظت و پکنواختی توزیع آن در فرآورده حاصل شود. جنس سیستم باید مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی باشد. **فولاد زنگ نزن یا پلیمر گرد غذایی مناسب**

- واحد ذخیره تولید قله ای محصول و بسته بندی

* سیلوهای ذخیره از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی (فولاد زنگ نزن ۳۰۴) و یا با پوشش داخلی فولاد زنگ نزن یا فولاد یا پلیمر گرد غذایی)

* تجهیزات بسته بندی باید به صورتی طراحی شود که از آلودگی ثانویه جلوگیری گردد.

۶-۲- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید نمک طعام به روش سالکس

- * سیستم شستشو اولیه نمک معادن آبی از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی **(فولاد زنگ نزن ۲۰۴)**

- * سیستم انتقال نمک به داخل هیدرو میل از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم خوردگی **(فولاد زنگ نزن ۲۰۴)**

- * دستگاه هیدرو میل از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی **(فولاد زنگ نزن ۲۰۴)**

- * سیستم معلق سازی و جدا سازی نمک محصول هیدرومیل و ذرات سولفات کلسیم از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی **(فولاد زنگ نزن ۲۰۴)**

- * سیستم دکانتر از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی **(فولاد زنگ نزن ۲۰۴)**

- * دستگاه بد زنی مانند روش تبلور مجدد

- * دستگاه سانتریفوژ با عملکرد پیوسته مانند سانتریفوژ در روش تبلور مجدد

- * خشک کن مانند روش تبلور مجدد

- * سرند نهایی محصول از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی **(فولاد زنگ نزن ۲۰۴)**

- * سیستم انتقال و ذخیره سازی محصول از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی **(فولاد زنگ نزن ۲۰۴)**

- سیستم کامل تصفیه آب نمک خروجی از سانتریفوژ و سیستم دکانتر مانند تبلور مجدد شامل تجهیزات ذیل همانند روش کریستال مجدد

- سیستم تهیه محلول کربنات سدیم و مخازن نگهداری و دستگاه تزریق آب به خط آب نمک مانند روش تبلور مجدد

- مخازن نگهداری سود سوزآور و دستگاه تزریق به خط آب نمک مانند روش تبلور مجدد

- مخازن تهیه و نگهداری محلول پلی الکترولیت و دستگاه تزریق آن به خط آب نمک مانند روش تبلور مجدد

- سیستم دکانتر رسوب زدائی املاح ناخالص آب نمک مانند روش تبلور مجدد.

- سیستم فیلترهای نهایی آب نمک تصفیه شده مانند روش تبلور مجدد.

- ذخیره محصول و فله ای و بسته بندی مانند روش تبلور مجدد

یادآوری - شرح تکنولوژی تولید در صفحه ۱۴ می باشد.

تکنولوژی های جدید پس از ارزیابی و تایید وزارت بهداشت قابل استناد خواهند بود.



Edop7071v2 :

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده نمک طعام

۶-۳- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای ید دار کردن نمک طعام

تجهیزات لازم برای ید دار کردن نمک مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۴۰۴۵

(بخش ۴-۸)

۷- آزمایشگاه ها

کلیه آزمایشات باید مطابق با آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی و خواص اعلام شده از طرف وزارت بهداشت باشد.

۱-۷- حداقل آزمایشات فیزیکوشیمیایی مورد نیاز

- درصد خلوص نام

- درصد مواد نامحلول در نمک

- رطوبت

- قلیانیت

- درصد یون کلسیم

- درصد یون متیزیم

- درصد یون سولفات

- اندازه گیری ید

- اندازه گیری ماده ضد کلوده (روان کننده)

- مواد خارجی

جهت بررسی میزان ملزات سنتگین و املال معدن نیاز به دستگاههای Atomic Absorption و Flame Photometer باشد که کارخانجات می توانند با آزمایشها آکرودیتیه دارای تجهیزات فوق قرار داد منعقد نموده پاسخ معنبر را دریافت نموده و سالی دو بار گزارش دهند و مدارک و سوابق در هر زمان در دسترس باشد.

حداقل مواد شیمیایی مورد نیاز در آزمایشگاه شیمی

- آب مقطر

- محلول اسید اگزالیک

- محلول آمونیاک غلیظ

- محلول اگزالات آمرتیوم

- کلراید آمونیوم

- محلول اسید کلریدریک



Fdop7071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

- فسفات هیدروژن ۶٪ آمونیوم
- محلول آمونیاک رقیق
- محلول EDTA
- محلول متیل اورانز
- اریو کروم بلک T
- شناساگر کالکون
- متانول
- هیدروکسید پتاسیم
- هیدروکسی آمین هیدروکلراید
- نیترات نقره
- پیدور پتاسیم
- چسب نشاسته
- تیو سولفات سدیم
- سولفات فرو
- محلول رقیق اسید سولفوریک
- فروسیانید سدیم خالص آزمایشگاهی

۴-۷- حداقل لوازم و تجهیزات مورد نیاز

- شیکر
- بن ماری
- ترازوی آنالیتیکال با رقت چهار رقم اعشار
- انواع بورت
- پی پت (ساده و حباب دار)
- انواع مزور
- انواع بشتر (۴۰۰ - ۲۵۰ میلی لیتری)
- انواع ازلن (ساده و در سعباده ای)
- پی سنت
- انواع بالن ژوژه
- انواع بالن حجمی
- قیف بوختر



Fdop7071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

- دسیکاتور و با ماده جانب الرطوبه موثر

- کوره الکتریکی

- آون

- PH متر

- کاغذ صافی معمولی

- کاغذ صافی بدون خاکستر

- کپسول چینی یا پلاتینی

- هاون

- بیت

۸- پیوست

۲۶-۱- ویژگیهای نمک طعام مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۶

۱-۱-۱- ویژگیهای فیزیکی

* وضعیت ظاهری

نمک طعام باید به رنگ سفید شفاف تا مات باشد.

* طعم و بو

نمک طعام باید شورمزه بوده و غاری از هر گونه طعم و بوی خارجی باشد.

* مواد خارجی

نمک طعام باید قادر هر گونه مواد خارجی قابل رویت باشد

مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۲۶ تجدید نظر ۱۲۸۵

۱-۲-۱-۸- نمک طعام ید دار

نمکی است که طی فرآیندهای کنترل شده به آن ترکیبات یدور یا یدات پتاسیم افزوده می گردد.

* ویژگیهای نمک طعام ید دار

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و روشهای آزمون نمک خوراکی صورت استفاده در نمک خوراکی ید دار مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۶ می باشد.

- میزان ید

میزان ید نمک خوراکی ید دار 10 ± 40 میکرو گرم در گرم می باشد.



Fdep7071v2

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر موارد غذایی و بهداشتی

معاونت غذا و دارو

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

۱-۱-۳-۲- ویژگیهای شیمیایی
ویژگیهای شیمیایی نمک طعام در محصول نهایی

ردیف	مشخصات	حدود قابل قبول
۱	سدیم کلراید	حداقل ۹۹/۲ گرم در صد
۲	مجموع مقادیر مواد نامحلول در آب	حداکثر ۱۶٪ گرم در صد
۳	سولفات محلول در آب	حداکثر ۴۶٪ گرم در صد
۴	رطوبت	حداکثر ۱٪ گرم در صد
نذکر: موارد ۱ و ۲ براساس وزن خشک نمونه محاسبه گردیده است.		
۵	فلیانیت	حداکثر ۲٪ در صد
۶	منیزیم	حداکثر ۰٪ در صد

۱-۱-۳-۳- فلزات سنگین
حد مجاز فلزات سنگین به شرح ذیل می باشد

ردیف	مشخصات	حدود قابل قبول
۱	آرسنیک (As)	۰/۵ PPM (میلی گرم در کیلوگرم)
۲	سرب (Pb)	۰/۱ PPM (میلی گرم در کیلوگرم)
۳	کادمیم (Cd)	۰/۲ PPM (میلی گرم در کیلوگرم)
۴	مس (Cu)	۰/۲ PPM (میلی گرم در کیلوگرم)
۵	جیوه (Hg)	۰/۰۵ PPM (میلی گرم در کیلوگرم)
۶	آهن (Fe)	۰/۱ PPM (میلی گرم در کیلوگرم)

۱-۸-۵-افزودنیهای خوراکی

۱ افزودنی ذیل در صورت دارابودن مجوزهای بهداشتی و گرید خوراکی (Food grade) می‌توانند در فرآوری نمک طعام تصفیه بکار روند.


- مواد ضد گلوخه ای (Anticaking Agents)

ماهه افزودنی فروسانید سدیم یا پتاسیم می‌تواند در نمک خوراکی به عنوان عامل ضد گلوخه مورد استفاده قرار گیرد. این ماده باید کیفیت مناسب جهت استفاده در مواد غذایی را دارا باشد. حداقل میزان مورد استفاده ۱۰ PPM (میلی گرم در کیلوگرم) می‌باشد.

تولید نمک طعام به روش تبلور مجدد

- نمک معادن سنگ و آبی (چنانچه از سنگ نمک استفاده گردد، ابتدا سنگ نمک توسط آسیاب کوییده می‌شود). با آب مخلوط گشته و محلول اشباع آب نمک تهیه می‌گردد.
- محلول اشباع شده وارد واحد تصفیه آب نمک گشته و بعد از فرآیند تصفیه که توسط سود سوز آور و گاهی کربنات سدیم (اضافه کردن این مواد بستگی به ناخالصی های نمک معدن دارد) و اضافه نمودن یک ماده پلی الکترولیت برای رسوب گذاری سریع ناخالصی ها را عبور از دکانترها و فیلتر شنی انجام می‌گیرد. آب نمک حامله که تصفیه شده است در هنیع مناسب ذخیره می‌گردد.
- بعد از تهیه آب نمک اشباع خالص این محلول وارد سیستم کریستالایزرها گشته و با تبخیر مقداری از آب موجود در آب نمک اشباع شده در یک پروسس تبخیری، محلول فوق اشباع شده و بلورهای نمک تشکیل و رشد می‌نمایند.
- بلورهای نمک ایجاد شده در کریستالایزرها همراه مقداری از محلول اشباع آن از کریستالایزر خارج و به واحد سانتریفیوژ ارسال می‌گردد. در سانتریفیوژها کریستالهای نمک از این محلول جدا می‌گردند و با رطوبت تقریباً ۵٪ به واحد خشک کن ارسال می‌گردد. برای ید دار کردن می‌توان در مرحله سانتریفیوژ به نمک سانتریفیوژ شده ید اضافه نمود.
- محلول آب نمک اشباع شده از سانتریفیوژ برای بازیافت نمک درون آن به کریستالایزرها ارسال می‌گردد.
- کریستالهای نمک بعد از خشک شدن در سیلوهای ذخیره نگهداری و به واحد بسته بندی ارسال می‌گردد.
- از مزایای این روش یکنواختی تولید بدون رابستگی به کیفیت نمک خام ورودی به خط تولید و ظروف بالای ۹۹/۵٪ می‌باشد.

چارت تولید به روش تبلور مجدد



تولید نمک طعام به روش سالکس

مواد اولیه این روش از معادن آبی نمک تابین می‌گردد و روش تولید آن بقرار ذیل است.

- چنانچه نمک کثیف و ناخالص را خلوص زیر ۹۵٪ باشد ابتدا آنرا در یک سیستم مارپیچ که جریان آب و نمک در دو جهت مخالف همدیگر هستند شستشو داره می‌شود و سپس بصورت یکنواخت به هیدرومیل ارسال می‌گردد.

- چنانچه نمک معدن با ناخالص قابل رویت اندک و خلوص مناسب بالای ۹۵٪ باشد مستقیماً توسط سیستم انتقال بصورت یکنواخت به سیستم هیدرومیل ارسال می‌گردد.

- در هیدرومیل نمک با آب نمک خالص اشباع شده مخلوط گشته و دانه‌های آن شکسته می‌گردد و مقداری ذرات ناخالص درون کریستال که بستگی به اندازه خردابیش و جنس آن دارد بهمراه ذرات سطحی در آب نمک حل و یا شناور می‌گردد.

- محصول خروجی هیدرومیل به یک رکانتر مخصوص واره گشته و ذرات ریزناخالص و معلق در آب نمک ناخالص اشباع شده از یک خروجی و نمک شسته شده به همراه مقداری از ناخالص‌ها و آب نمک ناخالص اشباع شده از خروجی دیگر خارج و به سانتریفوژ ارسال می‌گردد.


- در سانتریفوژ کریستالهای نمک بعد از آبگیری با آب فراوان تیز کاملاً شستشو داده می‌شود و خروجی چامد آن که نمک است و نارای خلوص بالای ۹۹٪ است بعد از بد زنی به خشک کن ارسال و آب نمک خروجی از سانتریفوژ که اشباع و ناخالص است جهت بازیافت به واحد تصفیه آب نمک ارسال می‌گردد. در اینجاست که واحد بعلت حل شدن مقداری از نمک داخل سانتریفوژ با آب خالص مواجه با انباشت آب نمک می‌گردد که این آب نمک بایستی به بخش تصفیه تبلور مجدد و یا حوضچه‌های تولید نمک ارسال گردد.

- خروجی خشک کن به سیلوئی تغییره ارسال و سپس به واحد بسته بندی ارسال می‌گردد.

- در واحد تصفیه آب نمک مانند واحد تصفیه آب نمک در روش تبلور مجدد استفاده می‌گردد. از مزایای این روش ساده بودن راهبری سیستم، صرف انرژی کمتر نسبت به روش تبلور مجدد و از عیوب آن هدر رفتن مقدار زیادی نمک در صورت عدم استفاده از آن در واحد ری کریستاله و فهمجنین خلوص معمولاً زیر ۹۹٪ است.

وارد کردن هر گونه پساب و پسخاند و آب نمک اضافه واحدها به سیستم چاههای جذبی و فاضلاب شهرک‌های صنعتی ممنوع می‌باشد و فقط باید به محوره معادن و یا حوضچه‌های بازیافت نمک ارسال گردد.

چارت تولید به روشن سالگس





Fdop7071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشت
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده نمک طعام

۲-۸ = فرآیند تولید نمک ید دار (روشهای تجهیزات و ماشین آلات) مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۴۰۴۵

به طور کلی در هردو روش تولید نمک طعام که به آنها اشاره گردید در انتهای فرآیند تولید ترکیبات ید دار مثل یدور پتاسیم و یا یدات پتاسیم (Food Grade) با استفاده از روشهای خاص و با تجهیزات و ماشین آلات مخصوص به نمک طعام تولید شده اضافه می گردد که در ادامه به آنها اشاره خواهد گردید.

- روشهای ید دار کردن

به طور کلی ید دار کردن نمک ترکیب یدات (KIO₃) یا یدور پتاسیم (KI) را به میزان مشخص به نمک تولید شده با خلوص بالا اضافه می کنند که افزودن این ترکیب به در روش زیر انجام می شود.

* روش مرطوب

در این روش یدات پتاسیم با غلظت مناسب تهیه و به طور یکنواخت روی کریستالهای نمک پاشیده می شود . که این اختلاط باید با توجه خاصی صورت بگیرد.

* روش خشک

در این روش یدات پتاسیم یا یدور پتاسیم با مقداری نمک خشک کاملاً مخلوط شده و سپس مخلوط حاصله بطور یکنواخت روی نمک خشک شده پاشیده و سپس کاملاً مخلوط می گردد قابل ذکر است که روش مرطوب از نظر تکنولوژیکی بهتر و مطمئن تر می باشد.

ذکر

طیف میزان یه نمک در کشور 40 ± 10 PPM یه است که تقریباً معادل 17 ± 68 گرم یدات پتاسیم و یا 12 ± 52 گرم یدور پتاسیم در یک تن نمک است.

- ماشین آلات یه دار کردن نمک

به طور کلی ماشین آلات یه دار کردن نمک براساس روش مرطوب طراحی و ساخته شده است که شامل موارد ذیل می باشد. که باید مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۴۰۱۵ و ۱۵۶۲ باشد.

* روش اسپری پیوسته

ساختار دستگاه در روش اسپری پیوسته به شرح ذیل می باشد:

به طور کلی عمل پاشیدن محلول یدور یا یدات پتابسیم از طریق نازلهایی از جنس فولاد زنگ نزن و تحت نشاری حدود ۴ بار صورت می گیرد.

محلول یدور یا یدات پتابسیم نیز در مخازنی از جنس فولاد زنگ نزن تحت فشار ۲ بار نگهداری می شود. قابل ذکر است که فشار مخازن از طریق کمپرسور و مخزن هوا یا مخازن گازهای بی اثر تحت فشار که مجهز به رکولاتور است ثابت نگه داشته می شود.

در مسیر بین مخزن یدور یا یدات پتابسیم و نازل یک جریان سنج باید نصب گردد تا میزان جریان محلول را نشان دهد و سیستم باید به یک هشدار دهنده مجهز باشد تا هنگامیکه محلول یدور یا یدات پتابسیم در مخازن از یک سطح مشخص پایین تر آمد این وسیله عمل کرده و هشدار دهد، در سیستم اسپری می توان از پمپهای اندازه گیری Dosing Pump نیز استفاده کرد.

* روش اسپری نوبتی

این روش فقط می تواند برای ظرفیت های کمتر از ۲۶۰ کیلوگرم در ساعت کاربرد داشته باشد و شامل دو نوع است.

- دستگاه مخلوط کن بشکه ای از نوع غلتکی

- دستگاه مخلوط کن بشکه ای از نوع دوار

در هر دو نوع دستگاههای فوق یک سیستم افشنان ای شامل ظرف محلول یدور یا یدات پتابسیم، پمپ، لوله های رابط و نازل (افشن) وجود دارد.